



ЭНЕРГЕТИК

ЗАВОД
ПРОМЫШЛЕННЫХ
КОТЛОВ

«01» апреля 2017 г.



Утверждаю:
Генеральный директор
Завод «Энергетик»
Швемлер А.А.

ЦЕНА

/паровой котел Е-1,0-0,9Г (Е-1/9) газ и комплектующие к нему/

№ п/п	Наименование	Цена, руб.
1	Блок котла Е-1,0-0,9Г в обшивке и изоляции в комплекте с блоком котла: рама котла*, лестница с площадкой, передняя панель под горелку, равномерная колонка, водосливная воронка, техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации, расчет на прочность, сертификат соответствия ТР ТС, комплект чертежей) Примечание: Паровой котел изготавливается из цельнотянутых труб с толщиной стенки от 2,5 до 4,0 мм (сообщите при заказе необходимую толщину). Завод изготовит котел с передней панелью под любую газовую горелку по желанию заказчика.	по запросу
2	Блок горелочного устройства с горелкой Г-1,0К в комплекте с воздухоприемным устройством и воздухопроводом	по запросу
3	Дутьевой вентилятор в комплекте с регулирующим шибером	
4	Дымосос котла в комплекте с регулирующим шибером	
5	Питательный насос (Lowara, пр-во Италия)	
6	Автоматика котла Е-1,0-0,9Г в составе: шкаф коммутации с силовой частью, приборами КИП, фотодатчиком, кондуктометрическими датчиками, регулятором уровня, источником высокого напряжения и датчиками давления (полный комплект для работы котла)**	
7	Комплект запорной и предохранительной арматуры, водоуказательной гарнитуры (ЗИП) в составе: указатель уровня – 2 шт., запорное устройство указателя уровня – 2 шт., клапан предохранительный – 2 шт., кран трехходовой – 1 шт., задвижка на выход пара из котла – 1 шт., клапан обратный на питательную линию – 1 шт., вентиль продувки нижних коллекторов - 2 шт., вентиль дренажа и продувки нижнего барабана - 1 шт., вентиль продувки равномерной колонки – 1 шт., штурвал (тяга) на паровую задвижку с кронштейном – 1 шт., узел дистанционного подрыва предохранительных клапанов с кронштейном – 1 шт., фильтр-грязевик – 1 шт.	по запросу

* при заказе котла со вспомогательным оборудованием рама изготавливается длиной L=3300 мм с площадками под установку дымососа, вентилятора и питательного насоса.

** Обращаем внимание, что другие поставщики аналогичного оборудования, как правило, предлагают автоматику котла без шкафа коммутации с силовой частью.

Паровой котел Е-1/9Г также может быть изготовлен в водогрейном режиме.

Вспомогательное оборудование/запчасти		
1	Водоподготовительная установка автоматическая ВПУ-1,0 на раме:	
1.1	- для мягкой воды (жесткость исходной воды до 1,5 °Ж)	78 500
1.2	- для средней воды (жесткость исходной воды до 4,0 °Ж)	94 500
1.3	- для жесткой воды (жесткость исходной воды до 7,0 °Ж)	123 500

Юридический и фактический адрес: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Калинина, д.69Г
тел. 8(3852) 99-15-65, 8-800-700-55-36, 8(495) 799-61-90

почта: e-1-9@e-1-9.ru ; zavod-energetik@mail.ru ; сайт: www.e-1-9.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАРОВЫХ КОТЛОВ Е-1,0-0,9 (Е-1/9) , ПКН-2М (ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО, ГАЗ, ЖИДКОЕ ТОПЛИВО, НЕФТЬ)