



# ЭНЕРГЕТИК

ЗАВОД  
ПРОМЫШЛЕННЫХ  
КОТЛОВ

Утверждаю:

Генеральный директор  
ООО Завод «Энергетик»

Швемлер А.А.



«01» апреля 2017 г.

## ЦЕНА

/паровой котел Е-1,0-0,9М (Е-1/9) дизельное топливо, печное топливо и комплектующие к нему/

| № п/п | Наименование  | Цена, руб. |
|-------|---|------------|
| 1     | <b>Блок котла Е-1,0-0,9М в обшивке и изоляции</b><br>в комплекте с блоком котла: рама котла*, лестница с площадкой, передняя панель под горелку, обдувочный аппарат, уровнемерная колонка, водосливная воронка, техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации, расчет на прочность, сертификат соответствия ТР ТС, комплект чертежей)<br><b>Примечание:</b> Паровой котел изготавливается из цельнотянутых труб с толщиной стенки от 2,5 до 4,0 мм (сообщите при заказе необходимую толщину). Завод изготовит котел с передней панелью под любую газовую горелку по желанию заказчика.   | по запросу |
| 2     | <b>Горелка РМГ-1М-01</b>  | по запросу |
| 3     | <b>Дутьевой вентилятор</b><br>в комплекте с регулирующим шибером  |            |
| 4     | <b>Дымосос котла</b><br>в комплекте с регулирующим шибером  |            |
| 5     | <b>Питательный насос</b><br>(Lowara, пр-во Италия)  |            |
| 6     | <b>Автоматика котла Е-1,0-0,9М</b><br>в составе: шкаф коммутации с силовой частью, приборами КИП, фотодатчиком, кондуктометрическими датчиками, регулятором уровня, источником высокого напряжения и датчиками давления (полный комплект для работы котла)**  |            |
| 7     | <b>Комплект запорной и предохранительной арматуры, водоуказательной гарнитуры (ЗИП)</b><br>в составе: указатель уровня – 2 шт., запорное устройство указателя уровня – 2 шт., клапан предохранительный – 2 шт., кран трехходовой – 1 шт., задвижка на выход пара из котла – 1 шт., клапан обратный на питательную линию – 1 шт., вентиль продувки нижних коллекторов – 2 шт., вентиль дренажа и продувки нижнего барабана – 1 шт., вентиль продувки уровнемерной колонки – 1 шт., штурвал (тяга) на паровую задвижку с кронштейном – 1 шт., узел дистанционного подрыва предохранительных клапанов с кронштейном – 1 шт., фильтр грязевик – 1 шт. |            |

\* при заказе котла со вспомогательным оборудованием рама изготавливается длиной L=3300 мм с площадками под установку дымососа, вентилятора и питательного насоса.

\*\* Обращаем внимание, что другие поставщики аналогичного оборудования, как правило, предлагают автоматику котла без шкафа коммутации с силовой частью.

Паровой котел Е-1/9М также может быть изготовлен в водогрейном режиме.

| <b>Вспомогательное оборудование/запчасти</b> |  |         |
|--|--|---------|
| 1  | Водоподготовительная установка автоматическая ВПУ-1,0 котла Е-1,0-0,9: |         |
| 1.1  | - для мягкой воды (жесткость исходной воды до 1,5 °Ж)                  | 78 500  |
| 1.2  | - для средней воды (жесткость исходной воды до 4,0 °Ж)                 | 94 500  |
| 1.3  | - для жесткой воды (жесткость исходной воды до 7,0 °Ж)                 | 123 500 |

Юридический и фактический адрес: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Калинина, д.69Г  
тел. 8(3852) 99-15-65, 8-800-700-55-36, 8(495) 799-61-90

почта: [e-1-9@e-1-9.ru](mailto:e-1-9@e-1-9.ru); [zavod-energetik@mail.ru](mailto:zavod-energetik@mail.ru); сайт: [www.e-1-9.ru](http://www.e-1-9.ru)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАРОВЫХ КОТЛОВ Е-1,0-0,9 (Е-1/9), ПКН-2М (ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО, ГАЗ, ЖИДКОЕ ТОПЛИВО, НЕФТЬ)